

Description

Le Bouche Toit Rapide THIROCO™ T-120 est un produit d'asphalte de sélection professionnelle à usages multiples. On l'utilise principalement à la réparation des toitures en bardeaux, pour sceller des fissures jusqu'à de 6.4 mm (1/4") de profondeur, les toits bitumineux, les fuites de solins et autres. Il adhère en toutes saisons aux surfaces sèches ou humides.

Préparation de surface

Les surfaces doivent être saines, propres et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée, frimas ou de tout autres contaminants.

Application

Ne pas entreprendre de travaux si on prévoit des averses. Appliquer au pinceau, à la brosse ou au rouleau. S'applique à l'horizontale ou verticale. Comblent les fissures jusqu'à 6.4 mm (1/4") de profondeur. Pour boucher les fissures profondes, laisser sécher entre les couches pendant une heure avant d'appliquer les couches subséquentes. Pour les fentes plus profondes ou les trous, placer un treillis métallique ou de plastique sous la couche de surface. Pour faciliter l'application à basse température, conserver le produit dans un endroit tempéré.

Nettoyage

Nettoyer les outils avec de l'essence minérale.

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.5M-89

Emballage

Offert formats 4 kg et de 10 kg

Durée de conservation

Ce produit peut être conservé dans son contenant original fermé hermétiquement jusqu'à 12 mois suivant la date d'achat par l'utilisateur.



Tableau de données techniques

Caractéristique	
Couleur	Noir
Solide	80 à 90 %
Application	Brosse, pinceau
Rendement	4 kg pour $\pm 2 \text{ m}^2$ (21,5 pi ²) 10 kg pour $\pm 5 \text{ m}^2$ (53,7 pi ²) Le pouvoir couvrant peut varier selon la porosité des surfaces et de la température.
Densité	1.008 kg/L ou 10.08 lbs/gallon imp.
Séchage	± 48 heures, le temps de séchage dépend de la méthode d'application, la température et la porosité des surfaces.

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la porosité des surfaces.

Note

L'utilisation de ce produit à des fins spécifiques demeure à la discrétion de l'utilisateur. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur. Protégez le produit fraîchement appliqué ou le contenant ouvert de la flamme ou de travaux de soudure. Pour USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

Avertissement



PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.
COMBUSTIBLE: Tenir loin des flammes et des étincelles.
PREMIERS SOINS : Contient du solvant Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'huile minérale suivie d'eau savonneuse et bien rincer.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

