

Description

Cet enduit d'asphalte de haute de qualité pour professionnels, est excellent pour imperméabiliser les murs de fondations.

Préparation de surface

Éviter d'appliquer si des averses sont prévues. Les surfaces doivent être saines, propres et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée, frimas ou de tout autres contaminants. Pour un solage neuf, au préalable, colmater la fente entre l'assise et le solage(footing) en posant un cordon de ciment plastique Thiroco T-20. Utiliser ce même produit pour remplir les trous, fissures et endroits faibles sur la fondation. Vous pouvez aussi utiliser le Fondafix Eagle Black pour égaliser les inégalités laissés par les formes de fondation. Cela donnera un beau fini à votre béton.

Application

Bien brasser avant l'utilisation. S'applique sur la fondation en une couche mince uniforme de 3mm (1/8") maximum à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur.

Nettoyage

Nettoyer les outils avec de l'essence minérale

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.5M-89

Emballage

Offert en formats 3,18 L et en 18,9 L

Durée de conservation

Ce produit peut être conservé dans son contenant original fermé hermétiquement jusqu'à 12 mois suivant la date d'achat par l'utilisateur.



Tableau de données techniques

Caractéristique	
Couleur	Noir
Solide	70 - 75 %
Application	Brosse, pinceau, rouleau et pulvérisateur
Rendement	3,78 l pour ± 7,43 m ² (80 pi ²) 18,9 l pour ± 37,16 m ² (400 pi ²) Le pouvoir couvrant peut varier selon la porosité des surfaces et de la température.
Densité	0,89 kg/L ou 7,4 lbs/gal.
Séchage	±24 heures

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la porosité des surfaces.

Restriction

Pour USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT. Protégez le produit fraîchement appliqué ou le contenant ouvert de la flamme ou de travaux de soudure.

Note

L'utilisation de ce produit à des fins spécifiques demeure à la discrétion de l'utilisateur. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur.

Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

Avertissement

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.
COMBUSTIBLE: Tenir loin des flammes et des étincelles.
PREMIERS SOINS : Contient du solvant Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'huile minérale suivie d'eau savonneuse et bien rincer.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

