

# CONDOR FLEX CAOUTCHOUTÉ

**1** Nettoyer la surface.  
Enlever gravier,  
poussière et  
matières friables.

**2** Remplir les trous  
et les fissures avec  
le Ciment Plastique  
Caoutchouté  
**CR-320**

**3** Recouvrir la  
surface avec l'Enduit Caoutchouté  
et système d'étanchéité pour toitures **CR-300**  
ou l'Enduit Fibreux Caoutchouté pour toitures **CR-340**  
pour une efficacité supérieure.

**4** Pour profiter d'une  
protection maximale. Terminer  
avec la Peinture Aluminium Asphaltique  
**CR-80**

pour protéger les surfaces contre les rayons UV  
et la corrosion, réfléchir la chaleur et prolonger  
la durabilité de votre toiture.

Dans la même  
gamme de produits,  
l'Enduit à Fondation  
Caoutchouté **CR-360**  
Pour imperméabiliser les  
fondations de béton, de  
maçonnerie et les structures  
de bois. Au préalable,  
boucher les imperfection  
avec le Ciment Plastique  
Caoutchouté **CR-320**

Protège jusqu'à  
**ELASTOMÈRE**  
**10** ans

Protège jusqu'à  
**ELASTOMÈRE**  
**10** ans



**Produits de maintenance  
pour Toitures et Fondations**