



SEALFLEX



REVÊTEMENT ÉLASTOMÈRE POUR TOITURE

ESTHÉTIQUE ET OPAQUE
S'APPLIQUE AU ROULEAU OU AU PINCEAU
PROLONGE LA DURÉE DE VIE
UTILISE DES TOITURES

BASE D'EAU / FLEXIBLE / IMPERMÉABLE / PROTÈGE ET SCILLECONTIENT DES AGENTS ANTI-CORROSION ET ANTI-MOISSISSURE POUR DES APPLICATIONS TELLES QUE :

TOITS DE CARAVANE &
VEHICULE RÉCRÉATIF

Choix de 5 couleurs

COUVERTURES EN ACIER
OU EN BOIS

TOITURES DE BARDEAUX
ET AUTRES

1. Réparer les parties de toiture soulevées ou croches et remplacer les parties manquantes

2. Nettoyer la surface

3. Appliquer

- Éviter une application en plein soleil ou sur une surface trop chaude
- Bien brasser avant utilisation et ne jamais diluer
- Faire un essai sur une petite surface pour vérifier si le matériel convient
- Pour la pose du SEALFLEX, il est nécessaire d'avoir une température ambiante supérieure à 10°C jusqu'à séchage complet
- Il est recommandé d'appliquer 2 couches. Laisser sécher entre chaque couche s'applique au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur industriel
- Nettoyer les outils à l'eau pendant que le produit est encore frais

ATTENTION: Ne pas appliquer sur une toiture recouverte de goudron ou de gravier. Ne pas utiliser sur une toiture trop détériorée et nécessitant une réparation majeure. Ne pas entreprendre de travaux extérieurs si la température est incertaine pour les 48 prochaines heures. Conserver à des températures entre 10°C et 30°C. S'assurer que le travail soit fait de façon sécuritaire.

1 L de SEALFLEX peut couvrir jusqu'à 3,2 m² (34 pi²). Le pouvoir couvrant peut varier selon la méthode d'application, l'habileté de l'applicateur, la porosité et condition de la surface. Prévoir une quantité supplémentaire si les travaux sont fait par un non-professionnel.

Lire la partie avertissement et la méthode d'application complète sur l'étiquette ou la fiche technique avant d'utiliser ce produit.



CONDOR CHIMIQUES INC.
ST-CYRILLE, QUÉBEC J1Z 1B3
www.condorchimiques.com

