

Enduit liquide sans fibre pour toiture

Sélection Professionnelle T30

Le T30 est un enduit sans fibre pour toiture de sélection professionnelle. Cet enduit liquide prolonge la durée de vie utile des toitures en régénérant les surfaces endommagées. Il sert également à imperméabiliser le béton, le bois, la maçonnerie et les toitures d'asphalte. Une fois séché, le produit forme une membrane étanche qui demeure flexible aux fluctuations de températures. Il est idéal pour les toits à faible pente ou retenant l'eau. Il est aussi utilisé pour resaturer les bardeaux d'asphalte endommagés.



Avantage

Sélection professionnelle

Garantie 10 ans

Application facile

Convient à toutes les angles de toitures

Demeure flexible par temps froid

Prolonge la durée de vie utile des toitures

Fonction

Imperméabiliser

Resaturer

Régénérer

Surface

Béton

Bois

Maçonnerie

Bardeau

Métal

Température d'application

10°C et plus de préférence. Le produit sera plus épais lorsque la température diminue.

Pouvoir couvrant

1,5 m²/L

60 pi²/gallon

Couleur

Noir

Composante du bâtiment

Toiture

Outils d'application

Racloir

Brosse

Rouleau

Pulvérisateur

Pinceau

Température de service

-40°C à 85°C

Norme

CAN/ONGC 37-GP-6MA

Densité

0,90-1,0

Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant. Les réparations doivent d'abord être faites avec du ciment plastique de la gamme Thioco.

Application

Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses. Idéalement, conserver le produit dans un endroit tempéré pour faciliter son application en période plus froide. Bien brasser avant l'application. Appliquer le produit en une couche uniforme. Si le produit est appliqué sur une pente plus élevée que 4/12, prendre les précautions nécessaires en appliquant une couche très mince afin d'éviter le glissement du produit jusqu'à son séchage complet. Refermer le contenant après chaque utilisation.

Séchage

Allouer environ 4h pour un séchage en surface et environ 48h pour un séchage complet. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante, de la surface et de l'épaisseur appliquée.

Nettoyage

Essence minérale

Entreposage

Le produit peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.

Format

3,78L / 18,9L

Limitation / Précaution

Garder hors de la portée des enfants. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Tenir tout contenant ouvert ou produit fraîchement appliqué loin des flammes ouvertes, étincelles ou toutes autres sources de chaleur. Pour usage extérieur seulement.

Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine. Port payé usine (FAB usine).

DANGER



Liquide et vapeurs inflammables.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

CONSEILS : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

EN CAS D'INGESTION : NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS D'EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE :** consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. **EN CAS D'INCENDIE :** Utiliser de l'eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse, agent chimique sec. Ne pas utiliser de jet d'eau. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient par une firme homologuée d'élimination des déchets selon les réglementations régionales.