



# Adhésif pour bardeaux (N.I.S.)

## Sélection Professionnelle T50

Le T50 est un adhésif N.I.S. de sélection professionnelle. Composé de matière de première qualité, il est utilisé dans les procédés à froid pour coller les papiers de toitures N.I.S., les papiers feutres et les papiers d'asphalte. Sa composition lui donne une très forte adhésion sur tous types de surfaces sans altérer la composition des matériaux collés. Les huiles pénétrantes contenues dans ce produit font en sorte que l'adhésif demeure souple et collant plus longtemps.



### Avantage

Sélection professionnel

Garantie 10 ans

Application facile

Excellente adhésion sur tout type de surface

### Fonction

Coller

### Composante du bâtiment

Toiture

### Surface

Papier N.I.S.

Papier d'asphalte

Bardeau d'asphalte

Papier feutre

### Outils d'application

Brosse

Pinceau

Rouleau

Racloir

### Température d'application

10°C et plus de préférence. Le produit sera plus épais

### Température de service

-40°C à 85°C

### Pouvoir couvrant

0,93 m<sup>2</sup>/L

38 pi<sup>2</sup>/gallon

### Norme

CAN/ONGC 37.4-M89

### Couleur

Noir

### % solide

65-75%

### Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant. Les réparations doivent d'abord être faites avec du ciment plastique de la gamme Thiroco.



#### Application

Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses. Idéalement, conserver le produit dans un endroit tempéré pour faciliter son application en période plus froide. Bien brasser avant l'application. Appliquer le produit en une couche mince et uniforme. Refermer le contenant après chaque utilisation.

#### Séchage

Allouer environ 24h le séchage. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante, de la surface et de l'épaisseur appliquée.

#### Nettoyage

Essence minérale

#### Entreposage

Le produit peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.

#### Format

3,78L / 18,9L

#### Limitation / Précaution

Éviter tout contact avec des panneaux isolants en mousse de polystyrène. Ne pas appliquer sur les surfaces mouillées. Garder hors de la portée des enfants. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Tenir tout contenant ouvert ou produit fraîchement appliqué loin des flammes ouvertes, étincelles ou toutes autres sources de chaleur. Pour usage extérieur seulement.

#### Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine. Port payé usine (FAB usine).

#### DANGER



Liquide et vapeurs inflammables.  
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**CONSEILS :** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**EN CAS D'INGESTION :** NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS D'EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE :** consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. **EN CAS D'INCENDIE :** Utiliser de l'eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse, agent chimique sec. Ne pas utiliser de jet d'eau. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient par une firme homologuée d'élimination des déchets selon les réglementations régionales.



2645 B, boul. Terra Jet, Saint Cyrille de Wendover (Qc) J1Z1B3



819 474 6661



819 474 6681



www.condor.pro