



# Enduit liquide pour fondation

## Sélection Professionnelle

### T60

Le T60 est un enduit à fondation de qualité professionnel. Ce produit permet une excellente imperméabilisation des fondations de béton et de maçonnerie. Sa consistance permet de bien enduire l'ensemble de la surface incluant les irrégularités. Son application est facile à toutes températures.



#### Avantage

Sélection professionnel

Garantie 10 ans

Prévient la détérioration du béton et de la maçonnerie

Imperméabilise la surface en créant une barrière contre l'eau et l'humidité

Application facile à toutes températures

#### Fonction

Imperméabiliser

#### Composante du bâtiment

Fondation

#### Surface

Béton

Maçonnerie

#### Outils d'application

Rouleau

Pinceau

Pulvérisateur

#### Température d'application

10°C et plus de préférence. Le produit sera plus épais lorsque la température diminue.

#### Température de service

-40°C à 85°C

#### Pouvoir couvrant

3 m<sup>2</sup>/L

120 pi<sup>2</sup>/gallon

#### Norme

CAN/ONGC 37-GP-6MA

#### Couleur

Noir

#### Densité

0,90-1,0

#### Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant. Pour l'imperméabilisation d'un solage neuf, colmater au préalable la fente entre l'assise et le solage en posant un cordon de ciment plastique de la gamme Thiroco. Utiliser le même produit pour remplir les trous, les fissures, les endroits faibles de la fondation et les tirants de coffrage.



### Application

Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses. Idéalement, conserver le produit dans un endroit tempéré pour faciliter son application en période plus froide. Bien brasser avant l'application. Appliquer le produit en une couche uniforme et mince. Laisser sécher complètement avant de couvrir ou d'effectuer le remblai afin d'éviter une détérioration prématurée laissant ainsi s'infiltrer l'humidité. Refermer le contenant après chaque utilisation.

### Séchage

Allouer environ 24h le séchage. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante, de la surface et de l'épaisseur appliquée.

### Nettoyage

Essence minérale

### Entreposage

Le produit peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.

### Format

3,78L / 18,9L

### Limitation / Précaution

Garder hors de la portée des enfants. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Tenir tout contenant ouvert ou produit fraîchement appliqué loin des flammes ouvertes, étincelles ou toutes autres sources de chaleur. Pour usage extérieur seulement.

### Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine. Port payé usine (FAB usine).



2645 B, boul. Terra Jet, Saint Cyrille de Wendover (Qc) J1Z 1B3



819 474 6661



819 474 6681



www.condor.pro

## DANGER



Liquide et vapeurs inflammables.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**CONSEILS :** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**EN CAS D'INGESTION :** NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS D'EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE :** consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. **EN CAS D'INCENDIE :** Utiliser de l'eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse, agent chimique sec. Ne pas utiliser de jet d'eau. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient par une firme homologuée d'élimination des déchets selon les réglementations régionales.