



Apprêt CR70

Le CR70 est un excellent apprêt. Ce produit agit comme couche d'amorce sur les toits et sur les fondations dont la surface est poreuse, sèche ou friable afin de donner une meilleure adhérence. Il sert également d'apprêt pour le béton, la maçonnerie et tout autre surface semblable.



Avantages

Procure une meilleure adhérence
Applicable sur plusieurs types de matériaux

Fonctions

Apprêter

Composantes du bâtiment

Toiture
Fondation

Surfaces

Béton
Maçonnerie
Bardeau d'asphalte
Bois
Métal

Outils d'application

Rouleau
Pinceau
Pulvérisateur

Température d'application

Toute température

Température de service

-40°C à 85°C

Pouvoir couvrant

3 m²/L
120 pi²/gallon

Norme

CAN/ONGC 37-GP-9MA

Couleurs

Noir

% solide

55-60%

Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant. Les réparations doivent d'abord être faites avec du ciment plastique de la gamme Condor.



Application

Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses. Idéalement, conserver le produit dans un endroit tempéré pour faciliter son application en période plus froide. Bien brasser avant l'application. Appliquer une couche mince et uniforme. L'apprêt doit être complètement sec avant l'application de tout autre enduit. Refermer le contenant après chaque utilisation.

Séchage

Allouer environ 1h pour un séchage en surface et 8-24h pour un séchage complet. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante, de la surface et de l'épaisseur appliquée.

Nettoyage

Essence minérale

Entreposage

Le produit peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.

Format

18,9L

Limitation / Précaution

Ne pas appliquer sur les toitures en brai de goudron de houille (poussière de charbon). Ne pas appliquer sur les surfaces mouillées. Garder hors de la portée des enfants. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Tenir tout contenant ouvert ou produit fraîchement appliqué loin des flammes ouvertes, étincelles ou toutes autres sources de chaleur. Pour usage extérieur seulement.

Garantie

Garantie limitée de 5 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine. Port payé usine (FAB usine).

DANGER



Liquide et vapeurs inflammables.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer le cancer. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

CONSEILS : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

EN CAS D'INGESTION : NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS D'EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE :** consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. **EN CAS D'INCENDIE :** Utiliser de l'eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse, agent chimique sec. Ne pas utiliser de jet d'eau. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient par une firme homologuée d'élimination des déchets selon les réglementations régionales.



2645-B, boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B3



819 474-6661



819 474-6681



www.condor.pro