



Scellant pour béton

Scellant acrylique pour béton

Le scellant pour béton est un enduit à base d'acrylique qui pénètre et scelle vos surfaces contre l'absorption d'eau, d'huile et de poussières facilitant le nettoyage. Il protège votre surface notamment des marques de pneus. D'aspect laiteux, il devient translucide une fois séché. Sa formulation spéciale offre une protection de longue durée.



Avantages

- Excellente adhérence
- Non toxique
- Sans odeur
- Résistant aux UV
- Résistant à l'usure

Fonctions

Sceller

Surfaces

Béton

Température d'application

10°C et plus

Pouvoir couvrant

Surface lisse : 7,5 à 12,5 m²/L 300 à 500 pi²/gallon

Surface rugueuse : 3 à 4 m²/L 120 à 160 pi²/gallon

Couleurs

Transparent

Composantes du bâtiment

Pavé

Outils d'application

Pulvérisateur

Pinceau

Rouleau

Température de service

-40°C à 85°C

Densité

0,95 - 1,05

Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant.



Application

Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses et/ou si la rosée risque d'être présente avant le séchage complet du produit. Bien brasser avant l'application. Au moment de l'application et pour un séchage complet, la température doit être supérieure à 10°C. Appliquer le produit en 2 couches minces uniformément sur toute la surface en laissant sécher environ 20 minutes entre les couches. Laisser sécher et durcir en protégeant la surface contre les intempéries. Refermer le contenant après chaque utilisation.

Séchage

Laisser sécher et durcir avant de permettre de circuler ou de remettre des meubles en place.

Nettoyage

Eau Savon

Entreposage

Le produit peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.

Format

3,78L / 18,9L

Limitation / Précaution

Craint le gel

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement en contenant hermétique, pendant une année avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

ATTENTION



Peut irriter les voies respiratoires.

CONSEILS: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS D'EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE:** consulter un médecin ou appeler un centre antipoison. S'éloigner de la zone dangereuse. Consulter un médecin en cas de malaise. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient par une firme homologuée d'élimination des déchets selon les réglementations régionales.



2645-B, boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B3



819 474-6661



819 474-6681



www.condor.pro