



# Bouche fissure caoutchouté pour pavé d'asphalte CR310

Le CR310 est un composé de calfeutrage à séchage rapide. Composé de caoutchouc, ce produit conserve une flexibilité remarquable peu importe la variation de températures l'empêchant de fissurer. Il sert à réparer et à imperméabiliser les zones ayant fissurées. Son adhésion est remarquable sur la plupart des matériaux comme le béton, la maçonnerie, le bois, le métal, le fibrociment, les pavés d'asphalte et sur plusieurs matériaux synthétiques.



## Avantages

- Séchage rapide
- Enrichi de caoutchouc
- Flexible et résistant
- Excellente adhésion sur la plupart des matériaux

## Fonctions

Réparer

## Composantes du bâtiment

Pavé d'asphalte  
Fondation

## Surfaces

Béton  
Bois  
Maçonnerie  
Métal  
Fibrociment  
Pavés d'asphalte

## Outils d'application

Truelle  
Pistolet à calfeutrer

## Température d'application

10°C et plus de préférence. Le produit sera plus épais lorsque la température diminue.

## Température de service

-40°C à 85°C

## Pouvoir couvrant

0,5 m<sup>2</sup>/kg

## Norme

CAN/ONGC 37.29-M89

## Couleurs

Noir

## % solide

65-75%

## Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant. La température des substrats de métal doit être inférieure à 37°C lors de l'application. Les surfaces poreuses ou poussiéreuses doivent être apprêtées.



### Application

Idéalement, conserver le produit dans un endroit tempéré pour faciliter son application en période plus froide. Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses. Pour colmater des fissures, appliquer le produit en appuyant fermement afin de faire pénétrer le produit en profondeur dans toutes les cavités. Éviter d'avoir des poches d'air ou des boursouflures et des joints de finition bien faits procurent une meilleure adhérence aux surfaces se chevauchant. Pour le tube de calfeutrage, couper le bout du bec à 90° afin d'obtenir un filet de 6 à 12 mm (1/4 à 1/2 po). Percer le sceau à l'intérieur du bec. Refermer le contenant après chaque utilisation.

### Séchage

Allouer environ 6h pour un séchage en surface et environ 48h pour un séchage complet. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante, de la surface et de l'épaisseur appliquée.

### Nettoyage

Essence minérale

### Entreposage

Le produit peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.

### Format

300ml / 4kg / 20kg

### Limitation / Précaution

Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou givrées. Si le produit est appliqué sur des surfaces verticales, ne pas appliquer sur des fissures de plus de 25mm de largeur. Garder hors de la portée des enfants. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Tenir tout contenant ouvert ou produit fraîchement appliqué loin des flammes ouvertes, étincelles ou toutes autres sources de chaleur. Pour usage extérieur seulement. Ne pas utiliser sur un bardeau d'asphalte récent.

### Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine. Port payé usine (FAB usine).

### DANGER



Liquide et vapeurs inflammables.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**CONSEILS** : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**EN CAS D'INGESTION** : NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** : laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS D'INHALATION** : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS D'EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE** : consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **EN CAS D'INCENDIE** : Utiliser de l'eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse, agent chimique sec. Ne pas utiliser de jet d'eau. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient par une firme homologuée d'élimination des déchets selon les réglementations régionales.



2645-B, boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B3



819 474-6661



819 474-6681



www.condor.pro