

Enduit caoutchouté et resaturant pour toiture

CR300

Le CR300 est un enduit caoutchouté auto-cicatrisant pour toitures. Composé d'élastomère, cet enduit est un imperméabilisant pour les toitures d'asphalte (toit plat ou à faible pente), le béton, le bois et les maçonneries. Cet enduit possède des propriétés supérieures en comparaison avec les enduits réguliers. Il agit comme resaturant pour les toitures de bardeaux d'asphalte. Il régénère les surfaces endommagées et prolonge la durée de vie utile des toitures.



Avantages

- Enrichi de caoutchouc
- Prolonge la durée de vie utile des toitures
- Très grande flexibilité par temps froid
- Application facile
- Ne glisse pas
- Ne réagit pas à l'humidité une fois sec

Fonctions

- Imperméabiliser
- Resaturer
- Régénérer

Composantes du bâtiment

- Toiture
- Fondation

Surfaces

- Toiture d'asphalte
- Béton
- Bois
- Maçonnerie

Outils d'application

- Pulvérisateur
- Racloir
- Brosse
- Pinceau
- Rouleau

Température d'application

10°C et plus de préférence. Le produit sera plus épais lorsque la température diminue.

Température de service

-40°C à 85°C

Pouvoir couvrant

1,25 m²/L à une épaisseur de 3 mm
50 pi²/gallon à une épaisseur de 1/8"

Norme

CAN/ONGC 37.5-M89

Couleurs

Noir

Densité

0,85-0,95

Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant. Pour de meilleurs résultats, les réparations doivent d'abord être faites avec du Ciment Plastique Caoutchouté CR320 de la gamme Condor Flex.



Application

Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses. Idéalement, conserver le produit dans un endroit tempéré pour faciliter son application en période plus froide. Bien brasser avant l'application. Appliquer le produit en une couche uniforme de 3mm maximum. Si le produit est appliqué sur une pente plus élevée que 4/12, prendre les précautions nécessaires en appliquant une couche très mince afin d'éviter le glissement du produit jusqu'à son séchage complet. Un ballast de pierre peut être mis sur les chemins d'accès. Le resaturant peut être recouvert de CR80 ou CR380 pour une plus longue durée de vie utile. Refermer le contenant après chaque utilisation.

Séchage

Allouer environ 4h pour un séchage en surface et environ 24h pour un séchage complet. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante, de la surface et de l'épaisseur appliquée.

Nettoyage

Essence minérale

Entreposage

Le produit peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.

Format

3,78L / 18,9L

Limitation / Précaution

Ne pas appliquer sur un bardeaux d'asphalte récent. Garder hors de la portée des enfants. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Tenir tout contenant ouvert ou produit fraîchement appliqué loin des flammes ouvertes, étincelles ou toutes autres sources de chaleur. Pour usage extérieur seulement.

Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine. Port payé usine (FAB usine).



2645-B, boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B3



819 474-6661



819 474-6681



www.condor.pro

DANGER



Liquide et vapeurs inflammables.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

CONSEILS : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

EN CAS D'INGESTION : NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS D'INHALATION :** transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS D'EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE :** consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **EN CAS D'INCENDIE :** Utiliser de l'eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse, agent chimique sec. Ne pas utiliser de jet d'eau. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient par une firme homologuée d'élimination des déchets selon les réglementations régionales.