



Enduit à toiture transparent CR2030

Le CR2030 est un enduit acrylique pour toiture. Composé de polymères thermoplastiques, il forme en séchant un film transparent qui protège les toitures des effets néfastes provenant de la formation d'algues et de moisissures en plus de protéger contre les épines des conifères. Il possède aussi la caractéristique de garder en place la roches des bardeaux. Il est idéal pour prolonger la durée de vie utile des bardeaux mais aussi des toitures de VR, des surfaces de papiers goudronnés, des bardeaux de cèdres et du bois. Cet enduit forme un revêtement flexible et durable supportant les variations de températures extrêmes.



Avantages

- Sans odeur
- Produit acrylique translucide
- Non toxique
- Hydrofuge
- Protège contre les algues et la moisissures
- Application facile

Fonctions

Enduit protecteur

Composantes du bâtiment

Toiture

Surfaces

Papier goudronné
Bardeaux cèdre
Bois
Bardeaux d'asphalte
Toiture de VR

Outils d'application

Pulvérisateur
Pinceau
Rouleau

Température d'application

10°C et plus pour les prochaines 24 heures

Température de service

-40°C à 85°C

Pouvoir couvrant

Surface lisse : 7 à 12 m²/L 300 à 500 pi²/gallon
Surface rugueuse : 3 à 4 m²/L 120 à 160 pi²/gallon

Couleurs

Transparent

Densité

0,95-1,05

Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant. Pour enlever les contaminants organiques, nettoyer la surface en utilisant un biocide disponible en quincaillerie. Les réparations doivent d'abord être faites avec du ciment plastique de la gamme Condor.



Application

Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses et/ou si la rosée risque d'être présente avant le séchage complet du produit. Bien brasser avant l'application. Au moment de l'application et pour un séchage complet, la température doit être supérieure à 5°C. Appliquer le produit en couche mince uniformément sur toute la surface. Laisser sécher et durcir en protégeant la surface contre les intempéries. Refermer le contenant après chaque utilisation.

Séchage

Allouer environ 10 minutes pour un séchage en surface et 1-5h pour un séchage complet. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante, de la surface et de l'épaisseur appliquée.

Nettoyage

Eau

Entreposage

Entreposer ce produit à l'abri du gel. Le produit peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.

Format

3,78L / 18,9L

Limitation / Précaution

Ne pas appliquer sur des surfaces humides. S'assurer que les surfaces bitumineuses soient stables et sèches.

Garantie

Garantie limitée de 5 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine. Port payé usine (FAB usine).

DANGER



Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus

CONSEILS : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS D'INHALATION** : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **EN CAS D'EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE** : consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient par une firme homologuée d'élimination des déchets selon les réglementations régionales.



2645-B, boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B3



819 474-6661



819 474-6681



www.condor.pro