



Sealflex Noir

Antirouille annuel noir

L'antirouille Sealflex Noir est un produit composé d'inhibiteurs de corrosion, de cire, d'huile vierge et de bitume. Son objectif est d'empêcher la formation de rouille sur les surfaces métalliques qui sont exposées à l'humidité, à l'eau ou au calcium. Une application annuelle prolonge la durée de vie de la carrosserie de votre véhicule. De couleur noire, il devient le produit idéal pour les surfaces non-apparentes du véhicule qu'elles soient neuves ou usagées puisqu'il demeure flexible et jamais complètement sec afin de ne pas emprisonner l'humidité. Ce produit possède une consistance gélatineuse qui adhère à la surface et qui se disperse facilement dans les recoins où l'eau pourrait s'accumuler. Il a été formulé pour ne pas couler. Son odeur fruitée rend son utilisation agréable pour l'applicateur et le client. Il procure une protection efficace pouvant aller jusqu'à 2-3 ans sur les parties enduites qui sont non-exposées directement aux intempéries.



Avantages

- Composé de matières vierges, sans aucun contaminant
- Fini noir
- Ne coule pas
- Odeur fruitée
- N'attaque pas la peinture ni les garnitures de caoutchouc
- Ne craque pas et reste toujours flexible
- Disponible en aérosol pour application rapide et directe

Fonction

Protection contre la formation de rouille

Domaine d'application

- Automobile
- Camion
- Application industrielle
- Milieu agricole

Surface

- Métal neuf ou usagé
- Parties exposées directement aux intempéries :
- Bas de caisse
- Fausse aile
- Arc de roue
- Dessous complet
- Châssis

Couleur

Gel noir

Température de service

Max 85°C

Température d'application

10°C et plus

Pouvoir couvrant

2m²/L couche de 1/32 po

Outils d'application

Pulvérisateur, pinceau

% solide

70-80%

Nettoyage

Essence minérale



Application

Idéalement, conserver le produit dans un endroit tempéré. Bien agiter par culbutage ou par roulement au sol avant l'application. Suite au nettoyage et au séchage complet du véhicule, appliquer le produit en couche mince d'au moins 5 mils d'épaisseur à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau. Utiliser les précautions de sécurité nécessaires de protection individuelle et de propreté des lieux d'application.

Séchage

Allouer environ 5h pour un séchage en surface. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la surface.

Entreposage

Le produit doit être entreposé à l'abri du soleil pour empêcher l'oxydation prématurée du produit. Il peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.

Format

355g / 4L / 18,9L / 58L / 205L

Limitation / Précaution

Éviter d'utiliser ce produit où l'odeur des solvants risque d'altérer les aliments ou tout autre produit susceptible d'être affecté. Ne jamais appliquer sur l'intérieur des panneaux de polymère, sur les composantes électriques ou sur une fibre de verre qui n'a pas été préalablement enduit d'un apprêt en usine.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement en contenant hermétique, pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

DANGER



Liquide et vapeurs inflammables.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

CONSEILS : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

EN CAS D'INGESTION : NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS D'EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE** : consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. **EN CAS D'INCENDIE** : Utiliser de l'eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse, agent chimique sec. Ne pas utiliser de jet d'eau. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient par une firme homologuée d'élimination des déchets selon les réglementations régionales.



2645-B, boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B3



819 474-6661



819 474-6681



www.condor.pro