



CR-760 Condor-Bloc

Membrane d'émulsion de bitume élastomère

Le **CR-760 Condor-Bloc** est une membrane d'émulsion de bitume élastomère mono composante conçue pour l'imperméabilisation des murs de fondations et autres structures. Sans solvant, il possède une excellente adhérence à la plupart des surfaces de constructions comme le béton, la brique, le bois, le métal et la pierre. Le CR-760 peut être appliqué en une seule couche ou en couches multiples avec de la toile de renfort.



Avantages

- Membrane élastomère sans joint
- Sans solvant et est sans danger pour l'environnement
- Très flexible
- Conserve sa souplesse sur une large gamme de températures
- Excellente adhérence à la plupart des surfaces de constructions
- Peut être appliquée sur du béton frais ou humide
- Appliquée en une seule couche ou couches multiple avec toile de renfort

Fonctions

Imperméabiliser

Surfaces

- Béton
- Bardeaux d'asphalte
- Brique
- Métal
- Bois

Pouvoir couvrant

0.141 L / m² (Rouleau)
134 m² (1442.4pi²) / chaudière de 18.9L
(À une température de 20°C)

Température d'application

10°C et plus

Composantes du bâtiment

- Murs de fondation coulé ou en blocs
- Coffrages de béton isolés
- Empattements et dalles à double coulée
- Murs de soutènement

Outils d'application

- Pinceau
- Rouleau
- Pulvérisateur

Norme : CAN/CGSB-37.3

Température de service

-40°C à 60°C

**Couleur**

Noir (lorsque sec)

Densité et % Solides

D= 1,06

% Solides = 70%

Préparation de surface

Les surfaces doivent être en bon état, sèches, propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant. Remplir les trous de tirants à coffrage avec du mortier ou du ciment bitumineux pour toiture et laisser sécher. Les surfaces de béton doivent être exemptes d'arêtes vives, de vides ou de zones écaillées.

Application

Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses ou si la température ambiante et du substrat sont en dessous de 5°C dans les prochaines 24 heures. Bien brasser avant l'application. Le produit ne nécessite aucune dilution. Effectuer un essai sur une petite surface afin de valider si le produit convient. Au moment de l'application et pour un séchage complet, la température doit être supérieure à 10°C. Appliquer le produit à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pinceau. Nettoyer les outils et les équipements avec de l'essence minérale après usage. Le pouvoir couvrant du produit peut varier selon la méthode d'application, l'habileté de l'applicateur, la porosité des surfaces et la température. 1 seule couche est suffisante mais si une deuxième ou plusieurs couches sont souhaitées, il faut attendre 15-30 minutes avant l'application de la couche suivante. Protéger la surface si le séchage n'est pas complet avant la tombée de la rosée, si des averses risquent de survenir. Refermer le contenant après chaque utilisation.

Séchage

Suffisamment sec pour marcher dessus après environ 30 minutes à 1-2 heures. Complètement sec entre 12 et 24 heures. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante, de la surface et de l'épaisseur appliquée.

Nettoyage

Essence minérale

Entreposage

Entreposer ce produit à l'abri du gel. Le produit peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.

Format

18.9L / 205L



Limitation / Précaution

Garder hors de la portée des enfants. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur. Tenir tout contenant ouvert ou produit fraîchement appliqué loin des flammes ouvertes, étincelles ou toutes autres sources de chaleur. Pour usage extérieur seulement.

Garantie

Garantie limitée de 5 ans lorsque installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine. Port payé usine (FAB usine).

DANGER



Peut provoquer le cancer. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut provoquer une irritation de la peau et des yeux. Nocif en cas d'ingestion. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

CONSEILS :

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz brouillards / vapeurs & aérosols. Laver les zones exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. Garder sous clef. Éliminer le contenu / récipient par une firme homologuée d'élimination des déchets selon les réglementations régionales.

PREMIERS SOIN :

En cas d'exposition par inhalation, transporter la personne à l'air frais.

Obtenir des soins médicaux en cas de malaise, ou si la toux ou autres symptômes ne se résorbent pas.

En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau fraîche et un savon de pH neutre ou un détergent doux pour la peau. Ne pas utiliser de solvants. Une huile douce pour la peau peut aussi être utile. Obtenir une assistance médicale pour l'irritation ou autres symptômes plus sévères de la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer avec beaucoup d'eau fraîche pendant au moins 15 minutes. Obtenir une assistance médicale, ne pas essayer d'enlever le produit des yeux. En cas d'ingestion, si la personne est consciente, lui nettoyer et rincer abondamment la bouche. Ne pas faire vomir. Obtenir une assistance médicale ou contacter un centre antipoison.



2645-B, boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B3



819 474-6661



819 474-6681



www.condor.pro